

Modulo per sistemi di caricamento automatico (lineare - circolare - tramoggia vibrante)

**MCP01-MCP02** Amp.  
6/8/10 115V  
230V

**Generalità**

Il modulo **MCP01 - MCP02** consente l'azionamento in modo automatico di un sistema di alimentazione composto da: Tramoggia vibrante, vibratore Circolare, vibratore Lineare, con due sensori PNP, uscita soffio aria, allarme mancanza flusso pezzi con tutti i parametri selezionabili da tastiera.

**Caratteristiche generali**

Il modulo **MCP01 - MCP02** permette di regolare l'ampiezza di vibrazione sino a 2 sistemi vibranti • selezionare 3000/6000 V/m • il tempo di rampa • il ritardo ON/OFF del vibratore con sensore PNP • il soffio aria • il tempo mancanza flusso pezzi con allarme. Le correnti massime totali sono di 10A con 3A vibratore Lineare • 6A vibratore Circolare • 3A Tramoggia vibrante.

**Applicazioni**

Comando Tramoggia vibrante, vibratore Circolare oppure vibratore Lineare, vibratore Circolare, con sensore PNP di livello nel Circolare o Lineare e sensore PNP di troppo pieno sul lineare (entrambi temporizzati), soffio aria mancanza flusso pezzi con allarme.

**Opzioni**

Mostrina personalizzata • Connettore per vibratori • SW personalizzato.

**Caratteristiche tecniche**

<i>Tensione di Alimentazione:</i>	(115V) 230V ± 5% 50/60Hz
<i>Consumo:</i>	1,5W max
<i>Corrente Max:</i>	3A - 6A - 3A (RMS)
<i>Carico Minimo:</i>	50 mA (RMS)
<i>Frequenza di Vibrazione:</i>	3000/6000 vib/min. (50Hz)
<i>Tempo di rampa:</i>	0/10 sec.
<i>Regolazione Min./Max:</i>	0/210V
<i>On/Off:</i>	0-30 sec.
<i>Ritardo soffio:</i>	0/10 sec.
<i>Tempo mancanza flusso pezzi:</i>	30/180 sec.
<i>Ingressi Sensori:</i>	Optoisolati
<i>Sensori:</i>	PNP 24V- NO/NC
<i>Temperatura di funzionamento:</i>	0/50° C
<i>Range di umidità relativa:</i>	80% sino a 31°C
<i>Altitudine:</i>	fino a 2000 metri
<i>Grado di Protezione:</i>	IP55
<i>Norme Europee:</i>	EMC CE
<i>Garanzia:</i>	12 mesi (dalla data sul circuito)

**Versioni disponibili**

Modello	Contenitore	Colore	Dimensioni	Codice	Prezzo
MCP01	Metallico	GRIGIO	100 x 180 x 190	PV MCP01 Z2 STD	
MCP02	Metallico	GRIGIO	100 x 180 x 190	PV MCP02 Z2 STD	



CASSETTA METALLICA  
MCP01  
PV MCP01 Z2 STD  
100x180x190








CASSETTA METALLICA  
MCP02  
PV MCP02 Z2 STD  
100x180x190



# MCP01

1 Canale



# MCP02

2 Canali

